



El equipo de cogeneración ENERGIN® CHP simultáneamente genera electricidad y utiliza el calor del agua de refrigeración y de los gases de escape del motor para calentar el circuito de agua de calefacción. La potencia eléctrica del equipo se deja regular de forma continua entre 50% y 100% de la potencia nominal. Se puede operar en paralelo con la red eléctrica o en modo isla. Opcionalmente, es posible la configuración como respaldo de la red y/o el funcionamiento en isla en paralelo con otros generadores.

El equipo se entrega de fábrica como una unidad compacta y completamente funcional, con o sin insonorización. El motor de gas, generador, intercambiadores de calor para aceite lubricante, gases de escape y agua de refrigeración, un silenciador primario de escape y el gabinete de control con unidad de potencia están montados en tacos anti vibración sobre el bastidor común. También está integrado en el equipo el suministro continuo de aceite lubricante, que permite un funcionamiento continuo de hasta 2500 horas sin recarga manual.

El sistema de control eléctrico incluye funciones de protección y control para el funcionamiento automático o manual. Un panel táctil de 12" informa sobre los estados operativos y permite el funcionamiento y la parametrización del sistema. Varias interfaces están disponibles para la comunicación con otros generadores y un sistema de control de nivel global. Una interfaz Ethernet permite la conexión a Internet para la supervisión remota y el control remoto de la ejecución del mantenimiento.

Todo el sistema está certificado según la Directiva de Media Tensión BDEW.

**DATOS TÉCNICOS**

Fabricante	R Schmitt Enertec	
Modelo ENERGIN®	M06 CHP B140	
Potencia eléctrica <sup>1</sup>	kW	140
Potencia térmica <sup>2</sup>	kW	178
Consumo de combustible <sup>3</sup>	kW	356
Consumo propio <sup>4</sup>	kW	2,3

**DISEÑO**

Tipo de combustible	Biogás (50% Metano)	
Poder calorífico inferior (PCI)	kWh/Nm <sup>3</sup>	5,0
Presión flujo de gas <sup>5</sup>	kPa	2,2 - 5,0
Temperatura ventilación	°C	20
Temperatura gas de escape	°C	120
Temperaturas calefacción <sup>6</sup>	°C	70 / 90
Caudal agua de calefacción	m <sup>3</sup> /h	7,9

**EMISIONES DE ESCAPE<sup>7</sup> SIN CATALIZADOR**

NO <sub>x</sub> <sup>8</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	500
CO	mg/Nm <sup>3</sup>	1000
Formaldehído	mg/Nm <sup>3</sup>	100

**MOTOR**

Fabricante	R Schmitt Enertec	
Modelo ENERGIN®	M06-BT0D41	
Principio de funcionamiento	4 tiempos	
Cilindros	6 V / 90°	
Válvulas por cilindro	4	
Aspiración	turbocompresión	
Enfriamiento mezcla	sin	
Cilindrada	ltr	11,3

**ACEITE LUBRICANTE**

Volumen aceite	ltr	255
Consumo	ltr/OH	0,05

**GENERADOR**

Fabricante	Leroy Somer	
Modelo	LSA 46.3 S4	
Tensión	V / Hz	400 / 50
Velocidad	1/min	1.500
Eficiencia	%	95,2

**RENDIMIENTO<sup>9</sup>**

Carga		100 %	75 %	50 %
Potencia eléctrica	kW	140	105	70
Calor utilizable AT	kW	178	137	101
Consumo de gas (PCI)	kW	356	273	195
Consumo de gas	Nm <sup>3</sup> /h	71	55	39
Eficiencia eléctrica	%	39,3	38,5	35,9
Eficiencia térmica	%	50,0	50,2	51,8
Eficiencia global	%	89,3	88,7	87,7
Flujo gas de escape <sup>10</sup>	m <sup>3</sup> /h	705	524	363
Demanda de Aire	m <sup>3</sup> /h	4.486	3.738	3.122
Aire de salida <sup>11</sup>	m <sup>3</sup> /h	3.951	3.341	2.847

**DIMENSIONES Y PESOS CON CUBIERTA DE INSONORIZACIÓN**

Largo	mm	3.240
Altura	mm	2.030
Altura con conexión escape	mm	2.950
Ancho	mm	1.470
Peso seco	kg	3.430
Peso operativo	kg	3.840

**CONEXIONES**

Escape	DN / PN	150 / 10
Combustible	DN / PN	50 / 16
Salida aire	mm	720 x 720
Agua de calefacción	DN / PN	50 / 16
Condensado de escape	DN / PN	Rp 1/2"

<sup>1</sup> +0% tolerancia en potencia eléctrica

<sup>2</sup> -3/+ 8% tolerancia al rendimiento térmico a 120 °C

<sup>3</sup> +5% tolerancia en consumo de combustible, relativo al poder calorífico inferior

<sup>4</sup> Consumo propio promedio sin refrigeración de emergencia

<sup>5</sup> Con max. 10% fluctuación alrededor del valor setado

<sup>6</sup> Temperatura retorno / surtidor de calefacción

<sup>7</sup> Emisiones de escape basadas en 5% de oxígeno en el gas de escape seco

<sup>8</sup> Ajuste a 250 mg/Nm<sup>3</sup> NO<sub>x</sub> posible (datos de rendimiento cambian)

<sup>9</sup> En condiciones estándar de acuerdo a ISO 3046-1; cos φ = 1

<sup>10</sup> Gas de escape húmedo a 120 °C

<sup>11</sup> ΔT = 15 K



R Schmitt Enertec GmbH  
Siemensstraße 13  
56743 Mendig - Germany  
Phone +49 2652 93518 10  
Fax +49 2652 93518 22

R Schmitt Enertec International FZCO  
Apricot Tower, Office # 804, PO Box 341299  
Dubai Silicon Oasis, DSO, UAE  
Phone +971 4 333 5724  
Fax +971 4 333 9133

[www.rschmitt-enertec.com](http://www.rschmitt-enertec.com)  
[info@rschmitt-enertec.com](mailto:info@rschmitt-enertec.com)