



El equipo de cogeneración ENERGIN® CHP simultáneamente genera electricidad y utiliza el calor del agua de refrigeración y de los gases de escape del motor para calentar el circuito de agua de calefacción. La potencia eléctrica del equipo se deja regular de forma continua entre 50% y 100% de la potencia nominal. Se puede operar en paralelo con la red eléctrica o en modo isla. Opcionalmente, es posible la configuración como respaldo de la red y/o el funcionamiento en isla en paralelo con otros generadores.

El equipo se entrega de fábrica como una unidad compacta y completamente funcional, con o sin insonorización. El motor de gas, generador, intercambiadores de calor para aceite lubricante, gases de escape y agua de refrigeración, un silenciador primario de escape y el gabinete de control con unidad de potencia están montados en tacos anti vibración sobre el bastidor común. También está integrado en el equipo el suministro continuo de aceite lubricante, que permite un funcionamiento continuo de hasta 2000 horas sin recarga manual.

El sistema de control eléctrico incluye funciones de protección y control para el funcionamiento automático o manual. Un panel táctil de 12" informa sobre los estados operativos y permite el funcionamiento y la parametrización del sistema. Varias interfaces están disponibles para la comunicación con otros generadores y un sistema de control de nivel global. Una interfaz Ethernet permite la conexión a Internet para la supervisión remota y el control remoto de la ejecución del mantenimiento.

Todo el sistema está certificado según la Directiva de Media Tensión BDEW.

DATOS TÉCNICOS

Fabricante	R Schmitt Enertec	
Modelo ENERGIN®	M06 CHP B250	
Potencia eléctrica ¹	kW	250
Potencia térmica ²	kW	249
Consumo de combustible ³	kW	603
Consumo propio ⁴	kW	4,3

DISEÑO

Tipo de combustible	Biogás (50% Metano)	
Poder calorífico inferior (PCI)	kWh/Nm ³	5,0
Presión flujo de gas ⁵	kPa	3,5 - 5,0
Temperatura ventilación	°C	20
Temperatura gas de escape	°C	180
Temperaturas calefacción ⁶	°C	70 / 90
Caudal agua de calefacción	m ³ /h	11,0

EMISIONES DE ESCAPE⁷ SIN CATALIZADOR

NO _x	mg/Nm ³	250
CO	mg/Nm ³	1500
Formaldehído	mg/Nm ³	100

MOTOR

Fabricante	R Schmitt Enertec	
Modelo ENERGIN®	M06-BT2D41	
Principio de funcionamiento	4 tiempos	
Cilindros	6 V / 90°	
Válvulas por cilindro	4	
Aspiración	turbocompresión	
Enfriamiento mezcla	2 etapas	
Cilindrada	ltr	11,3

ACEITE LUBRICANTE

Volumen aceite	ltr	255
Consumo	ltr/OH	0,07

GENERADOR

Fabricante	Leroy Somer	
Modelo	LSA 46.3 L11	
Tensión	V / Hz	400 / 50
Velocidad	1/min	1.500
Eficiencia	%	95,8



RENDIMIENTO⁸

Carga		100 %	75 %	50 %
Potencia eléctrica	kW	250	188	125
Calor utilizable AT	kW	249	197	150
Consumo de gas (PCI)	kW	603	462	331
Consumo de gas	Nm ³ /h	121	93	66
Eficiencia eléctrica	%	41,5	40,7	37,8
Eficiencia térmica	%	41,3	42,6	45,3
Eficiencia global	%	82,8	83,3	83,1
Flujo gas de escape ⁹	m ³ /h	1.570	1.143	776
Demanda de Aire	m ³ /h	6.131	4.854	3.841
Aire de salida ¹⁰	m ³ /h	5.098	4.102	3.330

DIMENSIONES Y PESOS CON CUBIERTA DE INSONORIZACIÓN

Largo	mm	3.240
Altura	mm	2.030
Altura con conexión escape	mm	2.950
Ancho	mm	1.470
Peso seco	kg	3.840
Peso operativo	kg	4.250

CONEXIONES

Escape	DN / PN	150 / 10
Combustible	DN / PN	50 / 16
Salida aire	mm	720 x 720
Enfriador de mezcla	DN / PN	40 / 16
Agua de calefacción	DN / PN	50 / 16
Condensado de escape	DN / PN	Rp 1/2"

¹ +0% tolerancia en potencia eléctrica

² -3/+ 8% tolerancia al rendimiento térmico a 180 °C

³ +5% tolerancia en consumo de combustible, relativo al poder calorífico inferior

⁴ Consumo propio promedio sin refrigeración de emergencia

⁵ Con max. 10% fluctuación alrededor del valor setado

⁶ Temperatura retorno / surtidor de calefacción

⁷ Emisiones de escape basadas en 5% de oxígeno en el gas de escape seco

⁸ En condiciones estándar de acuerdo a ISO 3046-1; cos φ = 1

⁹ Gas de escape húmedo a 180 °C

¹⁰ ΔT = 15 K



R Schmitt Enertec GmbH
Siemensstraße 13
56743 Mendig - Germany
Phone +49 2652 93518 10
Fax +49 2652 93518 22

R Schmitt Enertec International FZCO
Apricot Tower, Office # 804, PO Box 341299
Dubai Silicon Oasis, DSO, UAE
Phone +971 4 333 5724
Fax +971 4 333 9133

www.rschmitt-enertec.com
info@rschmitt-enertec.com