

Odun Gazı Kojenereasyon Ünitesi

ENERGIN® M06 GEN+ H122

Teknik Özellikler, 250 mg NO_x



ENERGIN GEN+ modeli elektrik ve ısıyı aynı anda üreten bir kojenereasyon modülüdür. Motordan doğan ısı soğutma suyu ve motor yağı sistemlerinden ısı eşanjörü yardımıyla alınıp kullanılacak sisteme aktarılır. İsteğe bağlı yedek güç ve/veya başka üniteler ile birlikte paralel ve şebekeden bağımsız çalışma imkânına da sahiptir.

Ünite; kompakt ve tamamen çalışmaya hazır bir şekilde fabrikadan çıkmakta olup, opsiyonel olarak ses yalıtımı sağlayan kabin ile de sipariş edilebilir. Gaz motoru ve jeneratör esnek bir kaplin vasıtasıyla birbirine bağlanıyor olup titreşimleri emilecek şekilde ana çerçeveye motor yağı ve motor suyu eşanjörleriyle birlikte monte edilmektedirler. Manuel ilave doldurma olmadan 2000 saate kadar çalışma imkânı veren bir yağlama sistemi de GEN+ kojenereasyon ünitesinin standart bir parçasıdır.

Kumanda paneli; hem manuel hem de otomatik çalışma şekilleri için gerekli kontrol ve koruma özellikleriyle donatılmıştır. 12" dokunmatik ekran kullanıcıya ünite hakkında bilgi verir ve gerekli ayarlamaları yapabilmemesini sağlar. Başka üniteler veya üstün bir kontrol sistemiyle iletişim kurabilmek için gerekli arayüzler mevcuttur. Entegre olan ethernet arabirimi üniteye internet yardımıyla bağlanabilme olanağını verir ve ayarlara bakmayı, müdahale etmeyi veya uzaktan bakım yapılmasını mümkün eder.

Tüm sistem; Almanya BDEW orta gerilim yönetmeliğine göre sertifikalandırılmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretici		R Schmitt Enertec
ENERGIN® Tipi		M06 GEN+ H122
Elektrik gücü ¹	kW	122
Termal gücü ²	kW	85
Motor yakıt tüketimi ³ (LHV)	kW	362
Ünite elektrik ihtiyacı ⁴	kW	4,3

ÖZELLİKLER

Gaz tipi		Odun Gazı
Alt ısı değeri (LHV)	kWh/Nm ³	1,4
Gas akış basıncı ⁵	kPa	3,5 - 5,0
Giriş hava sıcaklığı	°C	20
Egzoz sıcaklığı	°C	496
Isıtma suyu sıcaklığı ⁶	°C	70 / 85
Isıtma suyu debisi	m ³ /h	5,0

EGZOS EMİSYONU⁷ (KATALİZATÖRSÜZ)

NO _x	mg/Nm ³	250
CO	mg/Nm ³	3000
Formaldehit	mg/Nm ³	100

MOTOR

Üretici		R Schmitt Enertec
ENERGIN® Tipi		M06-HT2D41
Çalışma prensibi		4-zamanlı
Silindir konfigürasyonu		6 V / 90°
Silindir başına valf		4
Hava emme şekli		turbolu
Karışım soğutma		2-seviyeli
Silindir hacmi	ltr	11,3

MOTOR YAĞI

Motor yağ hacmi	ltr	255
Tüketim	ltr/OH	0,03

JENERATÖR

Üretici		Leroy Somer
Tipi		LSA 46.3 S4
Voltaj	V / Hz	400 / 50
Devir	1/min	1.500
Verim	%	95,1



PERFORMANS VERİLERİ⁸

Yük		100 %	75 %	50 %
Elektrik gücü	kW	122	92	61
Termal gücü	kW	85	63	45
Motor yakıt tüketimi	kW	362	277	199
Gaz akışı (LHV)	Nm ³ /h	252	193	138
Elektriksel verim	%	33,7	33,2	30,7
Termal verim	%	23,5	22,7	22,6
Toplam verim	%	57,2	55,9	53,3
Egzoz debisi ⁹	m ³ /h	1.828	1.414	1.020
Hava ihtiyacı	m ³ /h	4.254	3.570	3.043
Atık hava ¹⁰	m ³ /h	3.699	3.161	2.761

BOYUTLAR VE AĞIRLIK (SES YALITIM KABINI DAHİL)

Uzunluk	mm	3.200
Yükseklik	mm	2.000
Yükseklik (90° Hava çıkış dirseği dahil)	mm	2.990
Genişlik	mm	1.440
Kuru ağırlığı	kg	3.110
Çalışma ağırlığı	kg	3.400

BAĞLANTILAR

Egzoz	DN / PN	150 / 10
Yakıt gazı	DN / PN	80 / 16
Egzoz havası	mm	720 x 720
Karışım soğutma	DN / PN	40 / 16
Isıtma suyu	DN / PN	50 / 16

¹ Elektrik gücünde + % 0 tolerans

² Termal gücünde % -3/+8 tolerans (496 °C de)

³ Yakıt tüketiminde + % 5 tolerans

⁴ Ünite ortalama elektrik ihtiyacı (Acil soğutma olmadan)

⁵ Ayarlanan değerden maks. % 10 fark

⁶ Gidiş/geri dönüş sıcaklığı

⁷ Egzoz emisyonları (Kuru egzoz gazında % 5 Oksijen varsayarak)

⁸ ISO 3046-1 standartlı koşullar altında; cos φ = 1

⁹ 496 °C'de nemli egzoz gazı

¹⁰ ΔT = 15 K



R Schmitt Enertec GmbH
Siemensstraße 13
56743 Mendig - Germany
Phone +49 2652 93518 10
Fax +49 2652 93518 22

R Schmitt Enertec International FZCO
Apricot Tower, Office # 804, PO Box 341299
Dubai Silicon Oasis, DSO, UAE
Phone +971 4 333 5724
Fax +971 4 333 9133

www.rschmitt-enertec.com
info@rschmitt-enertec.com