



Cogeneratore a Biogas

## ENERGIN® M06 GEN+ B250

Scheda tecnica, 250 mg NO<sub>x</sub>

Il cogeneratore ENERGIN® GEN+ genera contemporaneamente energia elettrica e calore recuperato dal raffreddamento del blocco motore. L'esercizio del motore può avvenire in parallelo alla rete elettrica o in modalità isola. In opzione può essere previsto il funzionamento sostitutivo alla rete elettrica e l'esercizio in isola parallelamente ad altri cogeneratori.

L'unità è fornita dalla fabbrica come unità compatta e completamente funzionante senza, oppure in opzione con, cofanatura insonorizzante. Sul telaio di base, elasticamente disaccoppiato per annullare la trasmissione delle vibrazioni, trovano posto il motore, il generatore, lo scambiatore di calore per l'olio, lo scambiatore dell'acqua di raffreddamento, il quadro di comando e di potenza pronti per l'esercizio. Un sistema di rabbocco automatico integrato consente sino a 2000 ore di funzionamento del motore senza necessità di intervento manuale.

Il sistema di controllo comprende funzioni di protezione e gestione per il funzionamento in modalità automatica o manuale. Un pannello touch da 12" informa sulle condizioni di funzionamento e consente la gestione e parametrizzazione del cogeneratore. Sono disponibili diverse interfacce per la comunicazione con altri cogeneratori o con un sistema di supervisione. Un'interfaccia Ethernet consente la connessione a internet per il monitoraggio e la manutenzione remota.

Il cogeneratore è conforme alla direttiva BDEW per la media tensione.

### DATI TECNICI PRINCIPALI

Costruttore		R Schmitt Enertec
Modello ENERGIN®		M06 GEN+ B250
Potenza elettrica <sup>1</sup>	kW	250
Potenza termica <sup>2</sup>	kW	123
Potenza introdotta <sup>3</sup> con H <sub>i</sub>	kW	603
Consumo specifico <sup>4</sup>	kW	4,3

### DATI TECNICI DEL MODULO

Gas di alimentazione		Biogas
Potere calorifico H <sub>i</sub>	kWh/Nm <sup>3</sup>	5,0
Pressione dinamica gas <sup>5</sup>	kPa	3,5 - 5,0
Temp. aria alimentazione	°C	20
Temp. gas di scarico	°C	489
Temp. acqua calda <sup>6</sup>	°C	70 / 85
Portata acqua calda	m <sup>3</sup> /h	7,3

### EMISSIONI<sup>7</sup> SENZA CATALIZZATORE

NO <sub>x</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	250
CO	mg/Nm <sup>3</sup>	1500
Formaldeide	mg/Nm <sup>3</sup>	100

### MOTORE

Costruttore		R Schmitt Enertec
Modello ENERGIN®		M06-BT2D41
Ciclo di funzionamento		4-tempi
Numero cilindri		6 V / 90°
Valvole per cilindro		4
Tipo aspirazione		sovralimentata
Raffreddamento miscela		due stadi
Cilindrata	ltr	11,3

### OLIO LUBRIFICANTE

Volume olio lubrificante	ltr	255
Consumo olio	ltr/OH	0,07

### GENERATORE

Costruttore		Leroy Somer
Modello		LSA 46.3 L11
Tensione	V / Hz	400 / 50
Giri	1/min	1.500
Rendimento	%	95,8



### DATI PRESTAZIONALI<sup>8</sup>

Carico		100 %	75 %	50 %
Potenza elettrica	kW	250	188	125
Potenza termica disp. HT	kW	123	96	75
Consumo gas	kW	603	462	331
Portata gas con H <sub>i</sub>	Nm <sup>3</sup> /h	121	93	66
Rendimento elettrico	%	41,5	40,7	37,8
Rendimento termico	%	20,4	20,8	22,7
Rendimento complessivo	%	61,9	61,5	60,5
Volume gas di scarico <sup>9</sup>	m <sup>3</sup> /h	2.648	2.002	1.410
Aria di alimentazione	m <sup>3</sup> /h	6.114	4.845	3.836
Aria di uscita <sup>10</sup>	m <sup>3</sup> /h	5.098	4.102	3.330

### DIMENSIONI E PESI CON COFANATURA

Lunghezza <sup>11</sup>	mm	3.200
Altezza	mm	2.250
Alt. con canali aria uscita	mm	3.250
Larghezza	mm	1.340
Peso a secco	kg	3.350
Peso in esercizio	kg	3.650

### ATTACCHI

Scarico	DN / PN	150 / 10
Gas di alimentazione	DN / PN	50 / 16
Aria di uscita	mm	720 x 720
Raffreddamento Miscela	DN / PN	40 / 16
Acqua calda	DN / PN	50 / 16
Scarico condense	DN / PN	Rp 1/2"

<sup>1</sup> +0 % Tolleranza su potenza elettrica

<sup>2</sup> -3/+8 % Tolleranza su potenza termica @ 489 °C

<sup>3</sup> +5 % Tolleranza su consumo combustibile

<sup>4</sup> Consumo medio specifico aggregato senza raffreddamento emergenza

<sup>5</sup> Con max. 10 % variazione del valore impostato

<sup>6</sup> Temperatura di ritorno / temperatura di mandata

<sup>7</sup> Emissioni riferite al 5 % di ossigeno nei gas di scarico secchi

<sup>8</sup> Secondo le Norme ISO 3046-1; cos φ = 1

<sup>9</sup> Gas di scarico umidi a 489 °C

<sup>10</sup> ΔT = 15 K

<sup>11</sup> Translation missing



R Schmitt Enertec GmbH  
Siemensstraße 13  
56743 Mendig - Germany  
Phone +49 2652 93518 10  
Fax +49 2652 93518 22

R Schmitt Enertec International FZCO  
Apricot Tower, Office # 804, PO Box 341299  
Dubai Silicon Oasis, DSO, UAE  
Phone +971 4 333 5724  
Fax +971 4 333 9133

[www.rschmitt-enertec.com](http://www.rschmitt-enertec.com)  
[info@rschmitt-enertec.com](mailto:info@rschmitt-enertec.com)