



Doğal Gaz Kojenerasyon Ünitesi

ENERGIN® M06 GEN+ G140

Teknik Özellikler, 250 mg NO_x

ENERGIN GEN+ modeli elektrik ve ısıyı aynı anda üreten bir kojenerasyon modülüdür. Motordan doğan ısı soğutma suyu ve motor yağı sistemlerinden ısı eşanjörü yardımıyla alınıp kullanılacak sisteme aktarılır. İsteğe bağlı yedek güç ve/veya başka üniteler ile birlikte paralel ve şebekeden bağımsız çalışma imkânına da sahiptir.

Ünite; kompakt ve tamamen çalışmaya hazır bir şekilde fabrikadan çıkmakta olup, opsiyonel olarak ses yalıtımı sağlayan kabin ile de sipariş edilebilir. Gaz motoru ve jeneratör esnek bir kaplin vasıtasıyla birbirine bağlanıyor olup titreşimleri emilecek şekilde ana çerçeveye motor yağı ve motor suyu eşanjörleriyle birlikte monte edilmektedirler. Manuel ilave doldurma olmadan 2500 saate kadar çalışma imkânı veren bir yağlama sistemi de GEN+ kojenerasyon ünitesinin standart bir parçasıdır.

Kumanda paneli; hem manuel hem de otomatik çalışma şekilleri için gerekli kontrol ve koruma özellikleriyle donatılmıştır. 12 " dokunmatik ekran kullanıcıya ünite hakkında bilgi verir ve gerekli ayarlamaları yapabilmesini sağlar. Başka üniteler veya üstün bir kontrol sistemiyle iletişim kurabilmek için gerekli arayüzler mevcuttur. Entegre olan ethernet arabirimi üniteye internet yardımıyla bağlanabilme olanağını verir ve ayarlara bakmayı, müdahale etmeyi veya uzaktan bakım yapılmasını mümkün eder.

Tüm sistem; Almanya BDEW orta gerilim yönetmeliğine göre sertifikalandırılmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Üretici		R Schmitt Enertec
ENERGIN® Tipi		M06 GEN+ G140
Elektrik gücü ¹	kW	140
Termal gücü ²	kW	115
Motor yakıt tüketimi ³ (LHV)	kW	374
Ünite elektrik ihtiyacı ⁴	kW	2,3

ÖZELLİKLER

Gaz tipi		Doğal Gaz
Alt ısı değeri (LHV)	kWh/Nm ³	10,0
Gas akış basıncı ⁵	kPa	2,2 - 5,0
Giriş hava sıcaklığı	°C	20
Egzoz sıcaklığı	°C	493
Isıtma suyu sıcaklığı ⁶	°C	70 / 85
Isıtma suyu debisi	m ³ /h	6,8

EGZOZ EMİSYONU⁷ (KATALİZATÖRSÜZ)

NO _x	mg/Nm ³	250
CO	mg/Nm ³	1500
Formaldehit	mg/Nm ³	100

MOTOR

Üretici		R Schmitt Enertec
ENERGIN® Tipi		M06-GT0D41
Çalışma prensibi		4-zamanlı
Silindir konfigürasyonu		6 V / 90°
Silindir başına valf		4
Hava emme şekli		turbolu
Karışım soğutma		yok
Silindir hacmi	ltr	11,3

MOTOR YAĞI

Motor yağ hacmi	ltr	255
Tüketim	ltr/OH	0,05

JENERATÖR

Üretici		Leroy Somer
Tipi		LSA 46.3 S4
Voltaj	V / Hz	400 / 50
Devir	1/min	1.500
Verim	%	95,2



PERFORMANS VERİLERİ⁸

Yük		100 %	75 %	50 %
Elektrik gücü	kW	140	105	70
Termal gücü	kW	115	88	66
Motor yakıt tüketimi	kW	374	287	205
Gaz akışı (LHV)	Nm ³ /h	37	29	20
Elektriksel verim	%	37,4	36,6	34,1
Termal verim	%	30,7	30,7	32,2
Toplam verim	%	68,1	67,3	66,3
Egzoz debisi ⁹	m ³ /h	1.410	1.054	733
Hava ihtiyacı	m ³ /h	4.528	3.760	3.130
Atık hava ¹⁰	m ³ /h	3.951	3.341	2.847

BOYUTLAR VE AĞIRLIK (SES YALITIM KABINI DAHİL)

Uzunluk ¹¹	mm	3.200
Yükseklik	mm	2.250
Yükseklik (90° Hava çıkış dirseği dahil)	mm	3.250
Genişlik	mm	1.340
Kuru ağırlığı	kg	2.940
Çalışma ağırlığı	kg	3.220

BAĞLANTILAR

Egzoz	DN / PN	150 / 10
Yakıt gazı	DN / PN	50 / 16
Egzoz havası	mm	720 x 720
Isıtma suyu	DN / PN	50 / 16
Egzoz kondensatı	DN / PN	Rp 1/2"

¹ Elektrik gücünde + % 0 tolerans

² Termal gücünde % -3/+8 tolerans (493 °C de)

³ Yakıt tüketiminde + % 5 tolerans

⁴ Ünite ortalama elektrik ihtiyacı (Acil soğutma olmadan)

⁵ Ayarlanan değerden maks. % 10 fark

⁶ Gidiş/geri dönüş sıcaklığı

⁷ Egzoz emisyonları (Kuru egzoz gazında % 5 Oksijen varsayarak)

⁸ ISO 3046-1 standartlı koşullar altında; cos φ = 1

⁹ 493 °C'de nemli egzoz gazı

¹⁰ ΔT = 15 K

¹¹ Translation missing



R Schmitt Enertec GmbH
Siemensstraße 13
56743 Mendig - Germany
Phone +49 2652 93518 10
Fax +49 2652 93518 22

R Schmitt Enertec International FZCO
Apricot Tower, Office # 804, PO Box 341299
Dubai Silicon Oasis, DSO, UAE
Phone +971 4 333 5724
Fax +971 4 333 9133

www.rschmitt-enertec.com
info@rschmitt-enertec.com