



# Propan Blockheizkraftwerk

## ENERGIN® M08 GEN+ P233

### Datenblatt, 250 mg NO<sub>x</sub>

Das Blockheizkraftwerk (BHKW) ENERGIN® GEN+ erzeugt gleichzeitig Strom und nutzt die Wärme aus dem Motorkühlwasser zur Erwärmung von Heizwasser. Es kann parallel mit dem öffentlichen Netz oder mit isolierter Last betrieben werden. Optional ist auch Netzersatz und/oder Inselparallelbetrieb mit anderen Generatoren möglich.

Das Aggregat wird ab Werk als kompakte, voll funktionsfähige Einheit, wahlweise mit oder ohne Schalldämmhaube geliefert. Auf dem schwingungsentkoppelten Grundrahmen sind Motor, Generator, Wärmetauscher für Öl und Kühlwasser sowie der Schaltschrank mit Leistungsteil betriebsfertig montiert. Eine Schmierölversorgung, die ohne manuelles Nachfüllen eine Laufzeit von bis zu 2000 Betriebsstunden erlaubt, ist ebenfalls im BHKW integriert.

Die elektrische Steuerung enthält Schutz- und Regelfunktionen für den automatischen oder manuellen Betrieb. Ein 12" Touch Panel informiert über Betriebszustände und ermöglicht die Bedienung und Parametrierung der Anlage. Diverse Schnittstellen sind verfügbar zur Kommunikation mit anderen Stromerzeugern und einer übergeordneten Steuerung. Eine Ethernet Schnittstelle ermöglicht die Anbindung an das Internet zur Fernüberwachung und Fernwartung.

Das gesamte System ist gemäß der BDEW Mittelspannungsrichtlinie zertifiziert.

#### TECHNISCHE DATEN

Hersteller	R Schmitt Enertec	
ENERGIN® Typ	M08 GEN+ P233	
elektrische Leistung <sup>1</sup>	kW	233
thermische Leistung <sup>2</sup>	kW	242
Brennstoffbedarf <sup>3</sup> bei H <sub>i</sub>	kW	688
Eigenverbrauch <sup>4</sup>	kW	4,1

#### AUSLEGUNG

Gasart	Propan	
Heizwert H <sub>i</sub>	kWh/Nm <sup>3</sup>	26,2
Gasfließdruck <sup>5</sup>	kPa	2,2 - 5,0
Temperatur Zuluft	°C	20
Abgastemperatur	°C	496
Heizwassertemperatur <sup>6</sup>	°C	70 / 85
Heizwasser Durchfluss	m <sup>3</sup> /h	14,3

#### ABGASEMISSION<sup>7</sup> OHNE KATALYSATOR

NO <sub>x</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	250
CO	mg/Nm <sup>3</sup>	1500
Formaldehyd	mg/Nm <sup>3</sup>	100

#### MOTOR

Hersteller	R Schmitt Enertec	
ENERGIN® Typ	M08-PTID41	
Arbeitsprinzip	4-Takt	
Zylinder	8 in V / 90°	
Ventile je Zylinder	4	
Ansaugart	turboaufgeladen	
Gemischkühlung	intern	
Hubraum	l	15,1

#### SCHMIERÖL

Schmierölvolumen	l	162
Nachlaftank Volumen	l	170
Verbrauch	l/Bh	0,07

#### GENERATOR

Hersteller	Leroy Somer	
Typ	LSA 47.2 M8	
Spannung	V / Hz	400 / 50
Drehzahl	1/min	1.500
Wirkungsgrad	%	96,1



#### LEISTUNGSDATEN<sup>8</sup>

Last		100 %	75 %	50 %
Elektrische Leistung	kW	233	175	117
Nutzbare Wärme HT	kW	242	183	136
Gasverbrauch	kW	688	527	378
Gasfluss bei H <sub>i</sub>	Nm <sup>3</sup> /h	26	20	14
el. Wirkungsgrad	%	33,9	33,2	31,0
th. Wirkungsgrad	%	35,2	34,7	36,0
Gesamtwirkungsgrad	%	69,1	67,9	67,0
Abgasvolumenstrom <sup>9</sup>	m <sup>3</sup> /h	2.749	2.075	1.457
Zuluftbedarf	m <sup>3</sup> /h	5.978	5.140	4.182
Abluft <sup>10</sup>	m <sup>3</sup> /h	4.871	4.331	3.631

#### ABMESSUNGEN UND GEWICHTE MIT SCHALLDÄMMHAUBE

Länge <sup>11</sup>	mm	4.040
Höhe	mm	2.030
Höhe mit Abluftbogen	mm	2.990
Breite	mm	1.440
Trockengewicht	kg	4.130
Betriebsgewicht	kg	4.500

#### ANSCHLÜSSE

Abgas	DN / PN	150 / 10
Brenngas	DN / PN	50 / 16
Abluft	mm	850 x 850
Notkühlung	DN / PN	65 / 16
Heizwasser	DN / PN	65 / 16
Abgaskondensat	DN / PN	Rp 1/2"

<sup>1</sup> +0 % Toleranz auf elektrische Leistung

<sup>2</sup> -3/+8 % Toleranz auf thermische Leistung @ 496 °C

<sup>3</sup> +5 % Toleranz auf Brennstoffbedarf

<sup>4</sup> durchschnittlicher Eigenverbrauch Aggregat ohne Notkühlung

<sup>5</sup> Bei max. 10 % Schwankung um eingestellten Wert

<sup>6</sup> Rücklauf-/Vorlauftemperatur

<sup>7</sup> Abgasemissionen bezogen auf 5 % Sauerstoff im trockenen Abgas

<sup>8</sup> unter Normbedingungen gemäß ISO 3046-1; cos φ = 1

<sup>9</sup> feuchtes Abgas bei 496 °C

<sup>10</sup> ΔT = 15 K

<sup>11</sup> ohne optionale Heizwasserpumpengruppe



R Schmitt Enertec GmbH  
Siemensstraße 13  
56743 Mendig - Germany  
Phone +49 2652 93518 10  
Fax +49 2652 93518 22

R Schmitt Enertec International FZCO  
Apricot Tower, Office # 804, PO Box 341299  
Dubai Silicon Oasis, DSO, UAE  
Phone +971 4 333 5724  
Fax +971 4 333 9133

[www.rschmitt-enertec.com](http://www.rschmitt-enertec.com)  
[info@rschmitt-enertec.com](mailto:info@rschmitt-enertec.com)